

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de débit min.-max.	1 à 30 l/min (0.25 à 7.5 gal/min)
Pression de travail maximale	100 bar (1,425 psi)
Unités de mesure	Litres, Gallons, Quarts, Pintes
Précision / Répétabilité	±0.5 %
Entrée	1/2" BSP (F)
Sortie	1/2" BSP (F)
Totalisateur maximum	999999 unités
Distribution maximale enregistrable	999.9 unités
Différentes valeurs prédéfinies en mémoire	10
Plage de température de travail	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Alimentation	4 piles alcalines AA
Matériaux des parties humides	Aluminium, Acier inoxydable AISI 316, Buna-N, Delrin, Laiton, Acier zingué
Poids	1,7 kg (3.7 lb)



INFORMATIONS DE COMMANDE

365 310	Poignée compteur à présélection, sans sortie
365 316	Poignée compteur à présélection, sortie rigide avec embout anti-goutte 1/4 de tour
365 317	Poignée compteur à présélection, sortie semi-rigide avec embout anti-goutte 1/4 de tour



Pre-set

Compteur électronique à présélection



SAMOA S.A.R.L. - FRANCE
P.A.E.I. DU GIESSEN
3, RUE DE BRISCHBACH
67750 SCHERWILLER, FRANCE
TÉL.: +33 3 88 82 79 62 - FAX: +33 3 88 82 77 88
samoafrance@samoafrance.com - www.samoafrance.com

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS
ESPAGNE ET MARCHÉS EXPORT
export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

SAMOA LTD.
ROYAUME-UNI ET RÉPUBLIQUE D'IRLANDE
sales@samoaltd.uk - www.samoaltd.uk

SAMOA-HALLBAUER GMBH
ALLEMAGNE ET AUTRICHE
info@samoahallbauer.de - www.samoahallbauer.de

SAMSON CORPORATION
AMÉRIQUE DU NORD
info@samsoncorporation.com - www.samsoncorporation.com

BUREAU DE VENTE SAMOA EN CHINE
china@samoaindustrial.com



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certified company.



YouTube

Compteur électronique à présélection

- Compteur électronique avec fonction de présélection.
- Fonctionnement automatique : le compteur s'éteint une fois le volume prééglé délivré.
- Avec grand écran LCD et raccord tournant à haut débit en entrée.
- Fonctionne avec des piles alcalines « AA » faciles à remplacer.

Carénage de protection en TPE

Durabilité accrue.

Programmation facile et intuitive

Clavier intégré à 6 touches avec grand écran LCD.

Corps moulé résistant

Aluminium moulé sous haute pression pour une durée de vie accrue et plus de légèreté.

Facile à utiliser

Gâchette verrouillable à quatre doigts pour un confort d'utilisation accru.

Raccord tournant d'entrée 1/2" à haut débit avec soufflet de protection en TPE

Filtre amovible en entrée pour protéger le compteur.

Fonctionnement fiable de l'électrovanne

L'électrovanne se ferme automatiquement dès que la quantité délivrée atteint le volume prédéfini.

Écran LCD à deux lignes

Volume distribué en grands caractères. Totalisateur en petits caractères. Peut être programmé pour mesurer en Litres, Pintes, Gallons ou Quarts..

Peut enregistrer jusqu'à 10 valeurs prédéfinies en mémoire

Fonctionnement plus rapide, rappelez simplement le volume souhaité.

Historique des transactions

Garde en mémoire les 5 dernières transactions, mémorisant l'heure, la date et le volume délivré.

Les grands chiffres indiquent le volume distribué.

Indicateur du niveau de batterie.

Boutons pour définir le volume à distribuer.

Sélecteur de mode prédéfini ou manuel.

Unités de mesure (Litres, Pintes, Quarts, Gallons).

Chiffres plus petits. Ils peuvent afficher le volume prééglé, le totalisateur réinitialisable (TRIP) ou le totalisateur permanent.

Deux boutons pour sélectionner les différents modes d'affichage, sélectionner les valeurs prédéfinies stockées dans la mémoire du compteur ou afficher l'historique des opérations récentes.

Fluides distribués

HUILE MOTEUR
HUILE HYDRAULIQUE
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
HUILE DE BOÎTE
FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Piles faciles à remplacer

Quatre piles alcalines standard AA fournissent la puissance nécessaire pour un fonctionnement efficace de l'électrovanne.